

## FloodProtect™

TIGES D'ALIMENTATION FLEXIBLE  
AVEC DISPOSITIF DE FERMETURE D'EAU AUTOMATIQUE



- Tige d'alimentation flexible en acier inoxydable tressée avec la nouvelle technologie FloodProtect<sup>mc</sup>
- Protège contre les dégâts d'eau causés par les tuyaux endommagés ou les raccords brisés en détectant et arrêtant les débits d'eau excessifs
- L'arrêt d'eau automatique s'active quand le débit d'eau surpasse le niveau prédéterminer – voir ci-dessous
- Le dispositif ne sera pas déclenché par des petits écoulements ou fuites
- Pour réinitialiser FloodProtect<sup>mc</sup>, arrêtez l'alimentation d'eau, attendez 20 secondes et rouvrez l'alimentation d'eau

- Pas de piles ou d'électricité requis
- Disponible pour les toilettes, robinets, machines à laver, machines à glaçon et laves vaisselles
- Ne pas serrer trop fort, ne pas exposer près de matériaux chimiques ménagers ou corrosifs
- Pour une utilisation exclusive dans des endroits à découvert et seulement avec de l'eau potable
- Vérifier régulièrement et remplacer au besoin si endommagé ou corrodé
- Peut-être soumis à des températures maximal de 150°F et une pression de 125 PSI

Pièce	Installation pour	Longueur et type de connexion	Pression requise pour enclencher le dispositif de fermeture d'eau
1288248	Lave-vaisselle	3/8" OD x 3/8" OD x 48"	2.5 – 3.5 GPM
1288272	Lave-vaisselle	3/8" OD x 3/8" OD x 72"	2.5 – 3.5 GPM
1289360	Machine à laver	3/4" FHT x 3/4" FHT x 60"	3.0 – 4.0 GPM
1290120	Machine à glaçons	1/4" OD x 1/4" OD x 120"	1.2 – 2.0 GPM
1286512	Toilette	3/8" Comp x 7/8" BC x 12"	2.5 – 3.5 GPM
1286520	Toilette	3/8" Comp x 7/8" BC x 20"	2.5 – 3.5 GPM
1287412	Robinette	3/8" Comp x 1/2" IPS x 12"	2.5 – 3.5 GPM
1287420	Robinette	3/8" Comp x 1/2" IPS x 20"	2.5 – 3.5 GPM

Copyright 08-2016